



PRESURIZADOR MONOFÁSICO



INFORMACION DEL PAQUETE



CAJA DE CARTON



DIMENSION DEL PAQUETE (CM)



PESO BRUTO (KG)

22.5X17.5X21

4.80KG

MODELO
GRS15/11Z

FICHA TÉCNICA

● USO Y APLICACIONES:

Usos principales:

- Potenciar flujo en regaderas de alto caudal, lavavajillas, lavadoras, calentadores instantáneos, etc.
- Aumento de presión en sistemas de calefacción, ventilación y A/C (HVAC).
- Instalación en la salida del tinaco o cisterna para alimentar viviendas de 1 a 5 baños.

Aplicaciones comunes:

- Hogares residenciales de hasta 5 baños que requieren presión constante en varios puntos.
- Sistemas HVAC y calentadores instantáneos, para mantener circulación eficiente.
- Edificaciones con baja presión, mejorando confort en duchas y griferías.
- Protección de redes hidráulicas, evitando golpes de presión, vibraciones o rupturas.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Potencia W	200
Voltaje 50Hz	220v
Velocidad (RPM)	2850
Caudal lts/min	40
Conexión	9/4.5/1 mts
Altura máxima	11.5 mts



● GARANTÍA

18 meses según nuestras condiciones generales.



**PRESION
CONTINUA
Y ESTABLE**
GRACIAS A SU SENSOR DE FLUJO

